

## Produktdatenblatt *product datasheet*

### seemee® Insight Supreme B 4073

**Faserstoff des Trägergewebes**                      DIN 60001                      PES  
support cloth  
tissu  
natura del supporto

**Beschichtungsart**    Tintenempfangsbeschichtung  
type of coating    Ink receptive coating  
nature de l'enduit  
natura della spalmatura

**Flächengewicht**    DIN EN ISO 2286-2                      200 g/m<sup>2</sup>  
total weight  
masse totale  
peso totale

**Breite**    DIN EN ISO 2286-1                      320 / 500 cm  
width  
largeur  
larghezza

**Reißkraft K/S**    DIN EN ISO 1421                      1500 / 1500 N/5cm  
tensile strength warp/weft  
resistance a la traction en chaine/en trame  
resistenza alla trazione ordito/trama

**Weiterreißkraft K/S**    DIN 53363                      150 / 150 N  
tear strength warp/weft  
resistance a la déchirure en chaine/en trame

**Anwendungsbereich**    Digitaldruck  
intended use    Digital printing

**Ökologie & Umwelt**    Die verwendete Beschichtung ist wasserbasierend,  
Ecology & environment    phthalatfrei und PVC-frei.  
The coating material used is water-based, phthalate-free and PVC-free.

**Brandverhalten**    DIN 4102                      B1  
Fire behaviour    California Title 19, Section 1237.1                      Pass  
Réaction au feu    NFP 92-503                      M2

**Haftungsausschluss:** Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

**Disclaimer:** We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.