

Produktdatenblatt

Product datasheet

seemee® LED backlit B7956

| | | |
|--|--------------------------|--|
| <p>Faserstoff des Trägergewebes support cloth tissu natura del supporto</p> | <p>DIN 60001</p> | <p>PES</p> |
| <p>Beschichtungsart type of coating nature de l'enduit natura della spalmatura</p> | | <p>PVC</p> |
| <p>Flächengewicht total weight masse totale peso totale</p> | <p>DIN EN ISO 2286-2</p> | <p>330 g/m²</p> |
| <p>Breite width largeur larghezza</p> | <p>DIN EN ISO 2286-1</p> | <p>500 cm</p> |
| <p>Reißkraft K/S tensile strength warp/weft resistance a la traction en chaine/en trame resistenza alla trazione ordito/trama</p> | <p>DIN EN ISO 1421</p> | <p>1600 / 1600 N/5cm</p> |
| <p>Transluzenz bei 550 nm Translucency at 550 nm Translucidite à 550 nm Translucidez a 550 nm</p> | <p>DIN 5036</p> | <p>>40 %</p> |
| <p>Anwendungsbereich intended use</p> | | <p>Backlit advertisements (both sides printable)</p> |
| <p>Brandverhalten flame retardant according to</p> | <p>DIN 4102</p> | <p>B1</p> |

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.